



CONSTRUCTION / OTR TIRES

The Dawg Pound line of Construction/OTR tires are designed to help you get the job done. Heavy duty, with deep treads and reinforced sidewalls make these tires more versatile and durable in tough conditions.



DAWGPOUNDTIRES.COM

SKID DAWG

SKID STEER/BACKHOE

Minicargadora/retroexcavadora



PART NO.	SIZE	PR	TIRE WEIGHT		REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
						OD		WD		TD	
			KG	LB		MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
8.776.7367	10-16.5 (260/70-16.5)	8	24	53	8.25	795	31.30	241	9.25	22.00	28.00
8.778.7371	12-16.5 (305/70D16.5)	12	34	76	9.75	831	32.70	269	10.59	22.00	28.00

Are you looking for a tire that stands out from the ordinary? The Skid Dawg is the new industry standard and is built for extreme usage conditions. Built on the renowned "Hauler" casing, this proprietary tread design features a reinforced sidewall with rim guard for optimum damage resistance. Its deeper tread provides superior performance in mud or on pavement.

¿Busca un neumático que sobresalga de lo ordinario? El Skid Dawg es el nuevo estándar de la industria y está construido para condiciones de uso extremo. Construido a partir de la renombrada carcasa del "Hauler", este diseño de banda de rodadura patentado presenta una pared lateral reforzada con protección del aro para resistencia óptima al daño. Su banda de rodamiento más profunda ofrece desempeño superior en el lodo o en el pavimento.



BIG DAWG

SKID STEER/BACKHOE

Minicargadora/retroexcavadora



PART NO.	SIZE	PR	TIRE WEIGHT		REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
						OD		WD		TD	
			KG	LB		MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
8.356.5141	23x8.50-12	6	10	23	7.00	572	22.50	213	8.40	15.00	18.00
8.158.5140	5.70-12	6	9	18	4.50	585	23.00	157	6.20	12.00	15.00
8.773.7681	7.00-15	6	20	44	5.50	775	30.50	222	8.70	16.00	20.00
8.430.6694	26x12.00-12	10	20	43	5.00	584	23.00	170	6.70	15.00	18.00
8.380.7439	27x8.50-15	6	14	31	7.00	679	26.70	213	8.40	15.00	19.00
8.382.5142	27x8.50-15	8	15	33	7.00	679	26.70	213	8.40	15.00	19.00
PCB1407	10-16.5 (E+)	10	24	54	8.25	765	30.10	276	10.90	18.00	22.00
PCB1406	12-16.5 (E+)	10	30	67	9.75	820	32.30	318	12.50	18.00	23.00
3SKS7714711411	14-17.5	14	50	110	10.5	945	37.2	360	14.2	23.00	29.00

New production tire (E+ sizes) offering rim guard and an extra thick under tread to protect against flats. Everyone recognizes the Big Dawg as our most popular SKS in our very complete line of first class products.

Neumático de nueva producción que ofrece protector de llanta y una banda de rodamiento extra gruesa para proteger contra pinchazos. Todo el mundo reconoce al Big Dawg como nuestro SKS más popular en nuestra línea muy completa de productos de primera clase.



BAD DAWG

SKID STEER/BACKHOE

Minicargadora/retroexcavadora



PART NO.	SIZE	PR	TIRE WEIGHT		REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
						OD		WD		TD	
			KG	LB		MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
PCB1610	10-16.5	10	26	58	8.25	864	34.00	278	10.95	22.00	29.00
PCB1609	12-16.5	12	36	80	9.75	864	34.00	314	12.36	27.00	34.00
8.566.7447	27x1050-15	10	25	55	8.50	700	27.60	252	9.90	20.00	25.00
8.193.7441	31x1550-15	8	37	82	13.00	782	30.80	385	15.20	24.00	30.00
8.274.7896	33x15.5-16.5	14	47	104	12.00	829	32.60	386	15.20	20.00	25.00
8.200.5136	14-17.5	14	51	113	10.50	932	36.70	352	13.90	27.00	34.00
8.205.5137	15-19.5	12	59	129	11.75	1020	40.20	398	15.70	28.00	35.00
3SKS7715911411	15-19.5	14	64	141	11.75	1020	40.16	415	16.34	27.00	34.00
8.227.5138	15-19.5	16	63	139	11.75	1020	40.20	398	15.70	28.00	35.00
8.232.7673	385/65-22.5	16	79	175	11.75	1092	43.00	381	15.00	28.00	35.00



The Bad Dawg lives up to its name! This premium tire, exclusively produced for the Dawg Pound, is rugged and designed to handle the toughest jobs around. The new production Bad Dawg offers a large rim guard and the stepdown tread design improves traction and self-cleanout.

¡El Bad Dawg hace honor a su nombre! Este neumático premium, producido exclusivamente para Dawg Pound, es resistente y está diseñado para realizar los trabajos más duros. El Bad Dawg de nueva producción ofrece un protector de llanta grande y el diseño de la banda de rodamiento rebajado mejora la tracción y la autolimpieza.

RUFF DAWG

SKID STEER/BACKHOE

Minicargadora/retroexcavadora



PART NO.	SIZE	PR	TIRE WEIGHT		REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
						OD		WD		TD	
			KG	LB	MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS	
PCB1505	10-16.5	10	29	64	8.25	780	30.70	277	10.9	29.00	36.00
PCB1504	12-16.5	12	38	83	9.75	831	32.48	314	12.36	32.00	41.00
8.326.7898	33x15.5-16.5	14	58	128	12.00	836	32.90	380	15.00	35.00	44.00
8.250.4880	14-17.5	14	67	148	10.50	932	36.70	352	13.90	45.00	57.00

The Ruff Dawg is the answer to all hard surface needs and offers one of the thickest sidewalls in the skid steer line. This tire features a large rim guard for excellent durability and a reinforced wide sidewall for better side impact resistance. Its non-directional, extra deep tread is ideal for performance on any surface!

El Ruff Dawg es la respuesta a todas las necesidades de superficie dura y ofrece una de las paredes laterales más gruesas en la línea para minicargadoras. Este neumático ofrece protección grande del aro para excelente durabilidad y pared lateral reforzada para mejor resistencia a los impactos laterales. Su banda de rodamiento extra profunda, no direccional, es ideal para el desempeño en cualquier superficie.



SUPER DAWG

SKID STEER/BACKHOE

Minicargadora/retroexcavadora



PART NO.	SIZE	PR	TIRE WEIGHT		REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
						OD		WD		TD	
			KG	LB		MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
PCB1608	10-16.5	10	33	73	8.25	805	31.69	259	10.20	35.00	44.00
PCB1607	12-16.5	12	43	96	9.75	868	32.99	307	12.09	35.00	44.00

The new production Super Dawg is one of the most heavy-duty SKS tire available. Featuring a tread design for maximum durability, this tire provides improved hard surface performance. The Super Dawg offers both a rim guard and a reinforced sidewall for ultimate protection against punctures.

El Super Dawg de nueva producción es uno de los neumáticos SKS más resistentes disponibles. Con un diseño de banda de rodadura para máxima durabilidad, este neumático proporciona un rendimiento mejorado en superficies duras. El Super Dawg ofrece un protector de llanta y una pared lateral reforzada para una máxima protección contra pinchazos.



RUFF DAWG R-4

BACKHOE
retroexcavadora



PART NO.	SIZE	PR	TIRE WEIGHT		REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
						OD		WD		TD	
			KG	LB		MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
2.911.8727	12.5/80-18 (335/80-18)	12	44	98	9.00	983	38.70	305	12.00	24.00	30.00

The Ruff Dawg R4 is designed with hard surface backhoes in mind while performing well on standard applications. This high quality tire provides excellent puncture protection in even the most rigorous conditions. The tread design significantly reduces vibration for improved ride quality.

El Ruff Dawg R4 está diseñado pensando en retroexcavadoras de superficie dura mientras que se desempeña bien en aplicaciones estándar. Este neumático de alta calidad ofrece excelente protección contra las punciones incluso en las condiciones más exigentes. La banda de rodamiento reduce significativamente la vibración para ofrecer mejor calidad de conducción.



LEAD DAWG

BACKHOE

Retroexcavadora



PART NO.	SIZE	PR	TIRE WEIGHT		REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
						OD		WD		TD	
			KG	LB	MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS	
2.98.4827	10.5/80-18 (A)	10	29	64	9.00	873	34.40	282	11.10	22.00	28.00
3BH07712871411	12.5/80-18 (A)	14	40	89	9.00	958	37.70	292	11.50	27.00	34.00
3FRM7711521011	11L-15SL (B)	10	23	51	8.00	768	30.20	280	11.00	14.00	17.00
3FRM7711621211	11L-16SL (B)	12	25	57	8.00	802	31.60	262	10.30	14.00	17.00
2.110.4803	14.5/75-16.1SL (B)	10	42	93	11.00	940	37.00	361	14.20	17.00	21.00

This high quality front backhoe tire is available in F-3 and R-4 designs. The heavy duty F-3 design offers tear and chunk resistant tread compound. The R-4 design provides extreme duty with a reinforced casing for improved side impact resistance.

Este neumático delantero de alta calidad está disponible en los diseños F-3 y R-4. El diseño F-3 para uso intenso ofrece un compuesto de banda de rodamiento resistente a la ruptura y a la fragmentación. El diseño R-4 ofrece servicio extremo con una carcasa reforzada para mayor resistencia a los impactos laterales.

TIRE SIZE
(A)

TIRE SIZE
(B)



DIRTY DAWG

BACKHOE

Retroexcavadora



PART NO.	SIZE	PR	TIRE WEIGHT		REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
						OD		WD		TD	
						MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
2.260.5150	14.9-24*	12	70	154	13.00	1238	48.70	403	15.90	30.00	38.00
2.622.7478	16.9-24	12	86	190	15.00	1281	50.40	450	17.70	27.00	34.00
2.624.7577	21L-24	12	123	271	18.00	1377	54.20	534	21.00	28.00	35.00
3BH07792481211	19.5L-24	12	86	190	W15L	1340	52.75	505	20.00	26.00	33.00
2.116.5160	16.9-28*	12	103	226	15.00	1427	56.20	455	17.90	33.00	42.00

* Limited availability † Excellent for larger backhoes

TIRE SIZE
R-4 SLA

TIRE SIZE
R-4 SL

For the toughest jobs requiring ultimate traction and maneuverability in gritty environments, this rear backhoe tire is available in two R-4 tread patterns. The R-4 SL features a heavy-duty, flat tread surface for better traction and even wear. The more popular R-4 SLA provides a high-angled tread design delivering a smoother ride and on-road drivability.

Para los trabajos más difíciles que requieren tracción y maniobrabilidad máximas en entornos arenosos, este neumático trasero de retroexcavadora está disponible en dos diseños de banda de rodamiento R-4. El R-4 SL* ofrece una superficie de banda de rodamiento plana, de uso intenso, para mejor tracción y desgaste uniforme. El más popular R-4 SLA ofrece un diseño de banda de rodamiento de ángulo pronunciado que permite conducción más uniforme y capacidad de conducción en carretera.



DUMPER DAWG

LOADER/BACKHOE/DUMPER

Cargadora/retroexcavadora/camión de descarga



PART NO.	SIZE	PR	TIRE WEIGHT		REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
						OD		WD		TD	
			KG	LB		MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
14.235.5164	10.5-20 (A)	10	37	71	9.00	950	37.40	278	10.90	22.00	28.00
14.236.5165	12.5-20 (A)	12	54	119	11.00	1054	41.50	336	13.20	24.00	30.00
14.393.6020	15.5/80-24	14	78	171	13.00	1293	50.9	401	15.8	38.00	48.00
3MPT7742031411	405/70-20 (16/70-20) (A)	14	67	147	13.00	1081	43.00	410	16.14	24.00	30.00
3MPT7742431411	405/70-24 (16/70-24) (B)	14	83	184	13.00	1202	47.30	406	16.00	27.00	34.00
14.506.7480	16.5/85-24 (B)	14	80	177	13.00	1327	52.20	428	16.90	25.00	31.00
3MPT7781931811	445/65-19.5 (18-19.5) (A)	18	75	165	14.00	1100	43.30	465	18.30	22.00	28.00

TIRE SIZE
(A)

TIRE SIZE
(B)

This diverse tire is designed for loader/backhoe/dumper applications and is available in hard-to-find European sizes and two tread patterns. Its MPT tread offers a low void ratio for greater stability and driving comfort.

Este neumático diverso está diseñado para aplicaciones de cargadora, retroexcavadora y camión de descarga, y está disponible en tamaños europeos difíciles de encontrar y en dos diseños de banda de rodamiento. Su banda de rodamiento MPT ofrece una relación baja de huecos para mayor estabilidad y comodidad de conducción. Para aquellos que no están familiarizados con este término.

EX-DAWG

EXCAVATOR

Excavadora



PART NO.	SIZE	PR	TIRE WEIGHT		REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
						OD		WD		TD	
			KG	LB		MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
6MPT7782221410	8.25-20	14	30	66	6.50	1000	39.40	252	9.90	26.00	33.00
50.3929.3891	9.00-20	14	46	102	7.00	1039	40.90	267	10.50	27.00	34.00
6MPT7710221610	10.00-20	16	43	96	7.50	1070	42.10	284	11.20	26.00	33.00
6MPT7711221610	11.00-20	16	51	112	8.00	1100	43.30	465	18.30	22.00	28.00

The Ex-Dawg is the ultimate heavy-duty excavator tire and is available in hard-to-find sizes. This hard working tire features an increased lug depth, reinforced sidewall and superior rubber compound for optimum damage resistance and extreme durability. Put this tire to the test. It will outperform the competition in the most extreme working conditions.

El Ex-Dawg es el neumático fundamental de uso intenso y está disponible en tamaños difíciles de encontrar. Este neumático para trabajo duro ofrece una mayor profundidad de gajos, pared lateral reforzada y compuesto de caucho superior para resistencia óptima al daño y durabilidad extrema. Ponga este neumático a prueba. Superará a la competencia en las condiciones de trabajo más extremas.



HOT DAWG

COMPACTOR

Compactador



PART NO.	SIZE	PR	TIRE WEIGHT		REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
						OD		WD		TD	
			KG	LB		MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
3.124.6022	7.50-15 NHS	14	24	53	6.00	788	31.00	214	8.40	-	-
3.125.7387	8.50/90-15	6	25	56	6.00	761	30.00	217	8.50	-	-
3.133.5173	11.00-20	18	71	157	6.00	1056	41.6	287	11.3	-	-

Ideal for compactor and paving solutions, the Hot Dawg provides a smooth, wide tread design for more even pressure and wear. This tire is built for maximum heat resistance and is available for semi-drop center rim (8.5/90-15) and flat base wheel (7.50-15 and 1100-20).

Ideal para aplicaciones de compactador y pavimentación, el Hot Dawg ofrece un diseño de banda de rodamiento uniforme y amplio para presión y desgaste más uniformes. Este neumático está construido para máxima resistencia al calor y está disponible para aro de centro de brida desmontable (8.5/90-15) y rueda de base plana (7.50-15 y 1100-20).



TRENCH DAWG

TRENCHER

Zanjeadora



PART NO.	SIZE	PR	TIRE WEIGHT		REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
						OD		WD		TD	
			KG	LB	MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS	
3LGT7726031211	26x1200-12	12	16	37	10.50	668	1472	305	672	16.0	20.00
3SKS7729167111	29x1250-15	6	18	40	10.00	748	1649	327	721	16.0	20.00
3IMP7731568811	31x1550-15	8	28	62	13.00	820	1807	385	848	18.0	22.00

The Trench Dawg is a heavy-duty I-3 trencher/low-pressure equipment tire and offers a tough sidewall and deeper tread design for optimum self-cleanout. This tire provides ultimate traction and flotation in moist/wet soil surface conditions.

Additional sizes will be available

El Trench Dawg es un neumático de equipo para zanjas/de baja presión I-3 de uso intenso y ofrece una pared lateral resistente y diseño de banda de rodamiento más profunda para autolimpieza óptima. Este neumático ofrece lo máximo en tracción y flotación en la mayoría de las condiciones de superficie de suelo húmedo o mojado.

Habrán disponibles tamaños adicionales



TELE DAWG

TELEHANDLER

Manipulador telescópico



PART NO.	SIZE	PR	TT/TL	TIRE WEIGHT		REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
							OD		WD		TD	
				KG	LB		MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
94053490	370/75-28	14	TL	73	160	11.00	1270	50.00	366	14.40	18.0	23.00
94053605	400/75-28	16	TL	107	235	12.00	1328	52.30	399	15.70	33.0	42.00

The Tele Dawg is your most durable telehandler tire and is ideal for high-lift applications where optimal stability is desired. The wide, flat footprint, along with the low-profile design, promotes even tread wear, increased traction and optimal stability.

This tire features a non-directional tread pattern and excellent puncture resistance. These are commonly found on JLG lifts.

El Tele Dawg es el neumático de manipulador telescópico más durable, y es ideal para aplicaciones de elevaciones altas donde la estabilidad óptima es deseable. El espacio ocupado ancho y plano, junto con el diseño de bajo perfil, favorecen el desgaste uniforme de la banda de rodamiento, mayor tracción y estabilidad óptima.

Este neumático ofrece un diseño de banda de rodamiento no direccional y excelente resistencia a las punciones.



TOP DAWG

TELEHANDLER, GRADERS AND HARVESTERS

Manipulador telescópico, niveladoras y cosechadoras



PART NO.	SIZE	PR	TIRE WEIGHT		REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
						OD		WD		TD	
			KG	LB		MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
3MGT7713411211	13.00-24 TG (A)	12	60	133	8.00	1270	50	355	14	22.0	28.0
3MGT7713411611	13.00-24 TG (A)	16	62	138	8.00	1270	50	355	14	22.0	28.0
3MGT7714411211	14.00-24 TG (A)	12	74	163	8.00	1340	53	398	16	24.0	30.0
3MGT7714411611	14.00-24 TG (A)	16	76	168	8.00	1340	53	398	16	24.0	30.0
3MGT7716411611	16.00-24 TG (B)	16	125	275	10.00	1450	57	470	18	32.0	40.0

The Top Dawg is a premium O.E. level product featuring a full-width, full-depth, nylon construction and reinforced sidewall with a large rim guard. This is not a "skinny, lightweight import tire" so prevalent in the market today. This G2 tire is ideal for graders, lifts and harvesters, and offers a self-cleaning tread design for improved traction.

El Top Dawg es un producto premium de nivel equipo original que ofrece una construcción de nylon de ancho completo, profundidad completa y pared lateral reforzada con protección grande del aro. Este no es uno de esos neumáticos "delgados, ligeros" tan predominantes en el mercado actualmente. Este neumático G2 es ideal para niveladoras, montacargas y cosechadoras, y ofrece un diseño de banda de rodadura de autolimpieza para mejor tracción.

TIRE SIZE
(A)

TIRE SIZE
(B)



LOADER DAWG L2

LOADER, GRADER, EARTHMOVER, TELEHANDLER

cargadora, niveladora, transportador de tierra, manipulador telescópico



PART NO.	SIZE	PR	TIRE WEIGHT		REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
						OD		WD		TD	
			KG	LB	MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS	
30TR7715551211	15.5-25	12	68	150	12.00	1272	50.10	408	16.10		
30TR7715551611	15.5-25	16	77	170	12.00	1274	50.20	414	16.30		
30TR7717551211	17.5-25	12	80	176	14.00	1348	53.10	386	15.20		
30TR7717551611	17.5-25	16	83	182	14.00	1337	52.60	460	18.10		

The Loader Dawg is a premium O.E. level product and is deeper and wider than most imports in the market today. This extremely high quality tire features a full-width, full-depth, nylon construction perfect for grader applications and offers a rim guard and heavy sidewall for excellent traction and wear. This L2/G2 tire is also offered in heavier ply ratings for ultimate damage protection.

El Loader Dawg es un producto premium nivel de equipo original, y es más profundo y ancho que la mayoría de los importados en el mercado actualmente. Este es un neumático de extremadamente alta calidad que ofrece una construcción de nylon de ancho completo, profundidad completa, perfecto para aplicaciones de nivelación, y presenta una protección de aro y pared lateral pesada para excelente tracción y resistencia al desgaste. Este neumático L2/G2 también se ofrece en clasificaciones de capas más pesadas para máxima protección contra daños.



ROCK DAWG E3/L3

LOADER, GRADER, EARTHMOVER, TELEHANDLER

cargadora, niveladora, transportador de tierra, manipulador telescópico



PART NO.	SIZE	PR	TIRE WEIGHT		REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
						OD		WD		TD	
						MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
6.544.5344	13.00-24 TG (A)	12	74	164	8.00	1303	51.30	367	14.40	28.00	35.00
6.546.5348	14.00-24 TG (A)	12	83	183	8.00	1354	53.30	385	15.20	30.00	38.00
13.420.7675	15.5-25 (B)	12	89	197	12.00	1283	50.50	417	16.40	26.00	33.00
13.422.7443	17.5-25 (B)	12	119	262	14.00	1380	54.30	467	18.40	26.00	33.00
30TR7720521611	20.5-25 (B)	16	165	364	17.00	1503	59.20	545	21.50	32.00	40.00
30TR7720522011	20.5-25 (B)	20	166	365	17.00	1512	59.50	552	21.70	32.00	40.00
13.427.5048	23.5-25 (B)	20	202	446	19.00	1620	63.80	635	25.00	37.00	47.00
13.495.5056	26.5-25 (B)	28	297	654	22.00	1767	69.60	690	27.20	40.00	50.00
14.1096.9203	370/75-28 (B)	14	65	150	11.00	1274	50.20	365	14.40	26.00	32.00
14.1097.9207	400/75-28 (B)	16	108	237	12.00	1307	51.50	389	15.30	29.00	36.00

TIRE SIZE
(A)

TIRE SIZE
(B)



The Rock Dawg is a premium O.E. level product and is available in G3/E3/L3 tires and features an aggressive rock service tread design. The G3 grader tire offers fortified tapered tread for more even wear. The E3/L3 earthmover and loader tires offer a larger footprint and reinforced sidewall.

El Rock Dawg es un producto premium de nivel fabricante original y está disponible en los modelos G3/E3/L3, y ofrece un diseño de banda de rodamiento agresiva de servicio para roca. El neumático para niveladora G3 ofrece una banda de rodamiento cónica fortificada para desgaste más uniforme. Los neumáticos para transportador de tierra y cargadora E3/L3 ofrecen un espacio ocupado más grande y pared lateral reforzada.

LOADER DAWG L5

LOADER

cargadora



PART NO.	SIZE	PR	LOAD INDEX	TIRE WEIGHT		REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
							OD		WD		TD	
				KG	LB		MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
13.961.8907	17.5-25	16	177	194	428	14.00	1349	53.10	470	18.50	61	77.00
13.962.8909	20.5-25	20	186	273	601	17.00	1491	58.70	549	21.60	77	97.00

The Loader Dawg L5 is one of the most durable L5 bias tires on the market and designed to tackle any extreme, hard surface application. This tire offers increased stability, excellent side impact resistance and an overall longer tire life. Ideal for extreme, mixed and hard surface applications.

El Loader Dawg L5 es uno de los neumáticos diagonales L5 más durables del mercado y está diseñado para enfrentar cualquier uso extremo en superficie dura. Este neumático ofrece mayor estabilidad, excelente resistencia a los impactos laterales y una mayor vida útil general. Ideal para aplicaciones en superficies extremas, combinadas y duras.



ROCK DAWG RADIAL E3/L3

LOADER, GRADER, EARTHMOVER, TELEHANDLER

cargadora, niveladora, transportador de tierra, manipulador telescópico



PART NO.	SIZE	PR	LOAD INDEX	TIRE WEIGHT		REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
							OD		WD		TD	
				KG	LB		MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
1180117525	17.5R25	**	182A2	153.31	338	14.00	1339	52.70	437	17.20	25.00	32.00
1180120525	20.5R25	**	193A2	222.71	491	17.00	1483	58.40	523	20.60	29.00	36.00
1180123525	23.5R25	**	201A2	327.04	721	19.50	1605	63.20	602	23.70	32.00	40.00
1180126525	26.5R25	**	209A2	464.02	1023	22.00	1730	68.10	663	26.10	35.00	44.00
1180122925	29.5R25	**	216A2	577.88	1274	25.00	1867	73.50	739	29.10	38.00	48.00

The Rock Dawg Radial is aggressive and features a selfcleaning tread design for excellent traction in tough, demanding applications. This steel-belted earthmover offers wear and cut resistant tread compounds and fortified tapered tread for more even, consistent wear. This tire is suitable for loaders, articulated dumps and haul trucks. The Rock Dawg Radial has one of the most durable casings available and is known for great retreading.

El nuevo Rock Dawg Radial es agresivo y presenta un diseño de banda de rodamiento de autolimpieza para excelente tracción en aplicaciones difíciles y exigentes. Este transportador de tierra de bandas de acero contiene compuestos resistentes al desgaste y al corte y banda de rodamiento cónica fortificada para desgaste más uniforme. Este neumático es adecuado para cargadoras, camiones de descarga articulados y camiones de arrastre.



LOADER DAWG RADIAL L5

LOADER

Cargadora



PART NO.	SIZE	PR	LOAD INDEX	TIRE WEIGHT		REC. RIM WIDTH (INCH)	TIRE DIMENSIONS [MM] [INCH]					
							OD		WD		TD	
				KG	LB		MM	INCH	MM	INCH	MM	32NDS
V031286	17.5R25	**	182A2	272.20	600	14.00	1394	54.90	445	17.50	65.80	83.00

The Loader Dawg Radial offers an extra deep L5 tread pattern similar to other major brand L5s in the market today. In addition to providing superior traction, the Loader Dawg Radial is 2.5x deeper than the E3/L3 and includes a wear and cut resistant tread compound to promote a longer tire life. This tire also features a wider footprint which helps to reduce vibration and improve stability. Perfect for anywhere an L5 depth is desired.

El Loader Dawg Radial ofrece un diseño extra profundo de banda de rodamiento L5 similar al de otros L5 de marcas importantes en el mercado actual. Además de ofrecer tracción y flotación superiores, el Loader Dawg Radial es 2.5 veces más profundo que el E3/L3, e incluye un compuesto de banda de rodamiento resistente al desgaste y a las cortaduras para ofrecer una mayor vida útil. Este neumático ofrece un espacio ocupado más ancho, lo que ayuda a reducir la vibración y a mejorar la estabilidad. Perfecto para cualquier lugar donde se desee la profundidad L5.

